

Кронштейн для аккумулятора Dahua ASF050-B

Артикул: **ASF050-B** | Производитель: **Dahua** | Кронштейн для аккумулятора

Оборудование СКУД Dahua ASF050-B — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology.
Исполнение: рабочая температура -10...+45 °C, габариты 141,9 × 57,4 × 24,4 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность 2 500 mAh.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+45 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Ёмкость аккумулятора	2,500 mAh
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Корпус	PC + ABS
Габариты изделия	141.9 мм × 57.4 мм × 24.4 мм (5.59" × 2.26" × 0.96") (H × W × D)
Габариты упаковки	187 мм × 102 мм × 58 мм (B × Ш × Г) — отдельное устройство во внутренней упаковке; 585 мм × 320 мм × 235 мм (B × Ш × Г) — защитный кейс
Вес нетто	135 г
Вес брутто	260 г
Дополнительные параметры	
Номинальное входное напряжение	12 В пост. тока; 2.0 А
Высота эксплуатации	0 м-1300 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Кронштейн для аккумулятора Dahua ASF050-B

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASF050-B