

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-0(N4E) NVR, 4 канала, до 6 Мп, 1 HDD, 4 PoE · модель F-0(N4E)

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-0(N4E)
Изображение	
Разрешение	до 6 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, UPnP™
Питание	
Питание	DC 48 В, 1 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	4 PoE-порта; бюджет PoE ≤ 36 Вт; дальность до 300 м
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Габариты	265 × 223 × 48 мм (10.4 × 8.8 × 1.9")
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аналитика	интеллектуальный поиск, обнаружение движения, аналитика IP-камер
Количество каналов записи	4
Входящая пропускная способность	40 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	60 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 6 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °С

Производительность

4 канала @ 1080p (30 к/с) или 2 канала @ 4 Мп (30 к/с) или 1 канал @ 6 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026