

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMC407-EH(straight boom pole) · модель DS-TMC407-EH(straight boom pole)

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMC407-EH(straight boom pole)
Артикул	DS-TMC407-EH(straight boom pole)
Изображение	
Разрешение	1080p
Тип объектива	3.1–6 мм вариофокальный объектив, моторизованный объектив
Минимальная освещённость	цветной: 0.022 лк @ (F2.0, AGC ON) ч/б: 0.011 лк @ (F2.0, AGC ON)
Подсветка	ИК-подсветка, тёплая белая подсветка
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet интерфейсы
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP picture upload, ONVIF(PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, PROFILE M)
Питание	
Питание	220 В, 50 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	350 Вт, 220 В перем. тока
Конструкция	
Вес, кг	95
Масса брутто, кг	96.9
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25 к/с @ (2688 × 1520)
Тип датчика	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Длина стрелы	3m/4 м
Электронный затвор	1/30 s до 1/100,000 s
Безопасность	Heartbeat, защита паролем, NTP
День/ночь	Есть
Управление включением подсветки	Control according до brightness или время
Условия эксплуатации	-30...+70 °C; 90% и ниже (без конденсации)
Формат кодирования изображений	JPEG с настраивается quality
Срок службы	5,000,000

Размер видимой области	21.5 дюйма
Цветовая температура	тёплая белая подсветка 3000 К
Тип светодиодов	9
Яркость	макс.: 1500 кд/м²
Дальность действия пульта ДУ	≤ 30 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026