

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CD23167G3P-LIS2UY/S(L)(RB) · модель DS-2CD23167G3P-LIS2UY/S(L)(RB)

| Общие                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                                                                                                                      |
| Модель                      | DS-2CD23167G3P-LIS2UY/S(L)(RB)                                                                                                                                           |
| Артикул                     | DS-2CD23167G3P-LIS2UY/S(L)(RB)                                                                                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                          |
| Разрешение, Мп              | 16 Мп                                                                                                                                                                    |
| Размер матрицы              | 1/1.8"                                                                                                                                                                   |
| Матрица                     | 1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                   |
| Разрешение                  | 5968 × 2688                                                                                                                                                              |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                      |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8 мм                                                                                                                                            |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 182.2°, верт. 71.2°                                                                                                                                       |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.0008 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)                                                                                                                    |
| Динамический диапазон (WDR) | 130 дБ                                                                                                                                                                   |
| Подсветка                   | ИК и белая подсветка                                                                                                                                                     |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                          |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы           | SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSockets, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, WebSocket, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP |
| Питание                     |                                                                                                                                                                          |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, 1.67 А, макс. 20 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 24 Вт                                      |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                     |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                          |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                                                                   |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                      |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                                                     |
| Габариты                    | Ø138.6 × 125 мм                                                                                                                                                          |
| Вес, кг                     | 0.84                                                                                                                                                                     |
| Масса брутто, кг            | 1.07                                                                                                                                                                     |
| Условия                     |                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения          | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Прочие характеристики</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Аудио                         | встроенный микрофон: -2U: сдвоенный микрофонный массив, 1 линейный вход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный                                                                      |
| Карта памяти                  | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Аналитика                     | Детекция изменения сцены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кодеки видео                  | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тревожные входы/выходы        | 1 вход, 1 выход (макс. 24 В пост. тока/24 В перем. тока, 1 А)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сертификаты                   | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Электронный затвор            | от 1 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Отношение сигнал/шум (SNR)    | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Безопасность                  | фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, TLS 1.3, аутентификация хоста (по MAC-адресу), водяной знак, RTP/RTSP поверх HTTPS, требование сложного пароля, AES128/256, защита паролем, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, TLS 1.2, аутентификация 802.1X(EAP-LEAP,EAP-TLS,EAP-MD5,EAP-PEAP), настройка тайм-аутов, шифрование HTTPS, журнал аудита безопасности |
| День/ночь                     | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма        | F1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сжатие аудио                  | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Браузер                       | просмотр без плагина: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+, Safari 13+ локальный сервис: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дальность DORI                | 2.8 мм: D: 80 м, O: 32 м, R: 16 м, I: 8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Хранение данных               | NAS (NFS, SMB/CIFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Битрейт видео                 | 32 Кбит/с до 40 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Маскирование приватных зон    | 4 полигональные маски приватности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Класс антикоррозионной защиты | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПО управления                 | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Крепление объектива           | M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пользователи/хосты            | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Зона интереса (ROI)           | 1 фиксированная область для каждого потока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление битрейтом          | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Регулировка угла              | поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реакция на тревогу          | уведомление центра наблюдения,срабатывание тревожного выхода,запуск записи,снимок по тревоге,звуковое оповещение,отправка email                |
| IVS (охрана периметра)      | пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)                                 |
| SDK и API                   | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP                                                                                         |
| Умная подсветка             | Есть                                                                                                                                           |
| Стабилизация изображения    | Нет                                                                                                                                            |
| Встроенный динамик          | Макс. потребляемая мощность: 2 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 110 дБ.                                                            |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации,тревожные вход и выход |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                           |
| Битрейт аудио               | -U: 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/8-320 Кбит/с (MP3)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)       |
| Детекция лиц                | Нет                                                                                                                                            |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                                                  |
| Световое оповещение         | модификация /SRB: красная и синяя подсветка модификация /SL: белая подсветка                                                                   |
| Частота дискретизации аудио | 8/16/32/48 кГц                                                                                                                                 |
| Размер упаковки             | 170 × 170 × 160 мм                                                                                                                             |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                                         |
| Режим аудио                 | -U:Моно                                                                                                                                        |
| Встроенный микрофон         | Есть                                                                                                                                           |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                                           |
| Форма камеры                | 860                                                                                                                                            |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                            |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026