

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0109P-60(B) · модель NS-0109P-60(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0109P-60(B)
Артикул	NS-0109P-60(B)
Сеть	
Конфигурация портов	RJ45 порт, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивный
Количество портов	8
Скорость коммутации, Гбит/с	1.8
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	48 В пост. тока, 1.35 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	65 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Габариты	170 × 27.6 × 93.1 мм (6.7" × 1.1" × 3.7")
Вес, кг	0.35
Масса брутто, кг	0.89
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	1.339 Mpps
Внутренний буфер	1 Мбит
Порты PoE	порты 1–8
Потребление в дежурном режиме	5 Вт

Контакты питания PoE	поддержка 8-жила источник питания, Ethernet кабель 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременно источник питания
Порты дальней передачи	порты 1-8

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026