

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-1421(2.8мм), 2 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 20 м, 41 · модель F-AC-1421(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-1421(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	101° (Г) × 60° (В), диагональ 122°
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F2.0 (AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR; BLC, HLC
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	1.8
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	98 x 65.4 мм
Вес, кг	0.15
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30.0
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	2 Мп
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50 000 с; NTSC: 1/30 с до 1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч-б
Баланс белого	Авто; ручную
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 видеовыход; переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 70°, вращение: 0° до 360°
Умная подсветка	есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC/HLC/DWDR
Аудио	Нет
Встроенный микрофон	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026