

Техническая спецификация

Беспроводной мост для лифта Hikvision DS-3WF0EC-5ACT(B) · модель DS-3WF0EC-5ACT(B)

| Общие                                |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | Беспроводной мост для лифта                                                                          |
| Модель                               | DS-3WF0EC-5ACT(B)                                                                                    |
| Артикул                              | DS-3WF0EC-5ACT(B)                                                                                    |
| Сеть                                 |                                                                                                      |
| Сетевые интерфейсы                   | 2 × 10/100 Мбит/с RJ45                                                                               |
| Сетевые протоколы                    | NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка) |
| Питание                              |                                                                                                      |
| Питание                              | 48 В PoE;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.                                 |
| Питание PoE                          | Есть                                                                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт            | 2.43 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 3.4 Вт                                                      |
| Бюджет мощности PoE, Вт              | 10                                                                                                   |
| Конструкция                          |                                                                                                      |
| Класс защиты IP                      | 400                                                                                                  |
| Защита                               | IP55                                                                                                 |
| Монтаж                               | Монтаж на столб                                                                                      |
| Габариты                             | 90.8 × 187.87 × 57.87 мм (3.58" × 7.4" × 2.28")                                                      |
| Вес, кг                              | 0.26                                                                                                 |
| Масса брутто, кг                     | 1.1                                                                                                  |
| Условия                              |                                                                                                      |
| Температура эксплуатации             | от −30 до +65 °C                                                                                     |
| Температура хранения                 | от −40 до +80 °C                                                                                     |
| Рабочая влажность                    | от 5 до 95% (без конденсата)                                                                         |
| Относительная влажность при хранении | от 5 до 95% (без конденсата)                                                                         |
| Прочие характеристики                |                                                                                                      |
| Дальность передачи PoE, м            | 100                                                                                                  |
| Макс. скорость соединения, Мбит/с    | 867                                                                                                  |
| Дальность передачи (беспроводная)    | 500M                                                                                                 |
| Усиление антенны                     | 8 dBi                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность передатчика         | 22 dBm @11ac MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)                                                                                                  |
| Рабочая частота              | 5 ГГц                                                                                                                                                               |
| Пропускная способность       | PTP: 80 Мбит/с/0.2 км(AC80),40 Мбит/с/0.5 км(AC80)                                                                                                                  |
| Индикация                    | индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала                                                                                                          |
| Сертификаты                  | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)                                                                                        |
| Безопасность передачи данных | WPA2-PSK                                                                                                                                                            |
| Комплектация                 | беспроводной мост × 2, PoE источник питания × 2, кабель питания × 2, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1, стяжка × 4 |
| Чувствительность приёмника   | -84 ±2dBm@AC80-MCS0                                                                                                                                                 |
| Обновление ПО                | веб, iVMS-4200, HCP, HPP                                                                                                                                            |
| Ширина канала                | 20/40/80 МГц                                                                                                                                                        |
| Интерфейс управления         | HCP,веб,iVMS-4200,HPP                                                                                                                                               |
| Стандарт беспроводной связи  | IEEE 802.11a/n/ac                                                                                                                                                   |
| Порты PoE                    | AP: LAN1 802.3af/at вход PoE; CPE: LAN1 пассивный вход PoE, LAN2 802.3 af выход PoE                                                                                 |
| Способ упаковки              | поставляется парами                                                                                                                                                 |
| Размер упаковки              | 256 × 231 × 86 мм                                                                                                                                                   |
| Функции WLAN                 | IFM, IPM, DFS, TPC                                                                                                                                                  |
| Сетевые функции              | Syslog, Control center information                                                                                                                                  |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026