

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WEP-1L · модель WEP-1L

Общие	
Тип устройства	Беспроводная точка доступа Wi-Fi (indoor)
Модель	WEP-1L
Артикул	WEP-1L
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	DC 5 В (внешний адаптер, в комплекте)
Питание PoE	Нет
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 5
MIMO	2×2
Полоса канала	20, 40 МГц (2,4 ГГц); 20, 40, 80 МГц (5 ГГц)
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 300 Мбит/с (2,4 ГГц) / до 867 Мбит/с (5 ГГц)
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Усиление антенны	~5 дБи (2,4 и 5 ГГц)
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Функции WLAN	Роуминг IEEE 802.11r/k/v
Безопасность и конфиденциальность	802.1X (WPA/WPA2 Enterprise, RADIUS)
Тип оборудования	567
Интерфейсы	541
Форм-фактор	569
Стандарт Wi-Fi	545
Диапазон частот	561
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Мощность передатчика	до 18 дБм (2,4 ГГц) / до 20 дБм (5 ГГц)
Встроенная антенна	встроенные всенаправленные, ~5 дБи
Чувствительность приёмника	до −94 дБм (2,4 ГГц) / до −92 дБм (5 ГГц)
Ширина канала	20, 40 МГц (2,4 ГГц); 20, 40, 80 МГц (5 ГГц)
Антенны	встроенные всенаправленные, ~5 дБи
Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	до 14 (7 на радиоинтерфейс)
Интерфейс	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)

Безопасность	802.1X, WPA/WPA2 Enterprise (RADIUS), Captive Portal
Тип коммутатора	807
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026