

Техническая спецификация

F-SW-EM410POE-VM/L iFLOW | Коммутатор настраиваемый 8 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM410POE-VM/L

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM410POE-VM/L
Сеть	
Конфигурация портов	8 × 10/100 PoE, 2 × Gigabit RJ45
Количество портов	10
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1-4094, до 32 интерфейсов
Скорость коммутации, Гбит/с	5.6
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	DC 54 В (адаптер 220 В в комплекте)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	217.6 × 27.6 × 108.5 мм
Вес, кг	0.54
Масса брутто, кг	1.08
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.17 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Внутренний буфер	2 Мбит/с
Потребление в режиме ожидания, Вт	3.2 Вт
Тип коммутатора	362
Стандарт PoE	366

Способ установки	369
PoE Watchdog	373

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026