

Техническая спецификация

Клавиатура управления Hikvision DS-1600KI(B) · модель DS-1600KI(B)

Общие	
Тип устройства	Клавиатура управления
Модель	DS-1600KI(B)
Артикул	DS-1600KI(B)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	10M/100M/1000M адаптивный порт Ethernet; WiFi: Есть
Питание	
Питание	12 В пост. тока/PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт
Конструкция	
Габариты	404 × 163 × 180 мм
Вес, кг	1.7
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55° C (14-131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Порты USB	2 × USB 2.0
Видеовыход	1 ×HDMI, 1 ×DVI
Возможности декодирования	1 кан. 4K@30 к/с, или 4 кан. 1,080P@30 к/с
Дисплей / экран	10.1" TFT LCD touchscreen, разрешение: 1280 × 800
Сертификаты	CE-EMC/CE-LVD/ROHS/CB/UL/FCC-SDoC/RCM/BIS