

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE18D0T-LFS · модель DS-2CE18D0T-LFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE18D0T-LFS
Артикул	DS-2CE18D0T-LFS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм, 3.6 мм и 6 мм опционально
Объектив	2.8 мм, гориз.: 101°, верт.: 56°, диаг.: 118° 3.6 мм, гориз.: 78°, верт.: 42°, диаг.: 92° 6 мм, гориз.: 49.2°, верт.:28.3 °, диаг.: 56.1°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 9.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	передняя крышка — металл корпус — пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	192.6 × 178.3 × 71 мм
Вес, кг	0.738
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с AHD: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVI: 1080P @ 30 к/с, 1080P @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной
Управление усилением	Есть

Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026