

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-308EX/2 NVR, 8 каналов, до 32 Мп, 2 HDD, 8 PoE, SharpSense · модель F-NR-308EX/2

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-308EX/2
Артикул	F-NR-308EX/2
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	8 PoE-портов, IEEE 802.3af/at; бюджет PoE ≤ 150 Вт
Потребляемая мощность, Вт	≤ 30 Вт (без HDD, PoE выкл.)
Конструкция	
Габариты	385 × 317 × 52 мм (15.2 × 12.5 × 2.0")
Вес, кг	2.5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Прочие характеристики	
Аудио	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR, SharpSense, видеоаналитика глубокого обучения
Количество каналов записи	8
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	до 16 ТБ на HDD; 2 SATA, всего до 32 ТБ

Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Тревожные входы/выходы	4/1
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм)
Производительность	Включение ИИ в NVR: 20 каналов @ 1080p (30 к/с)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026