

Прибор управления газовым пожаротушением Dahua HY-1601

Артикул: **HY-1601** | Производитель: **Dahua** | Прибор управления газовым пожаротушением

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-1601 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи ≤ 1500 м. Исполнение: рабочая температура $-10...+55$ °C, габариты 280 × 100 × 405 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи ≤ 1500 м.
- Условия эксплуатации: работа при $-10...+55$ °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Беспроводная связь	
Дальность передачи (беспроводная)	≤ 1500 м
Аудио и оповещение	
Номинальная мощность	84 Вт
Питание	
Рабочее напряжение	AC100-240 В/50–60 Гц
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	$-10...+55$ °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Температура хранения	От -20 до $+65$ °C
Корпус, монтаж и защита	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты и масса	
Габариты	280 × 100 × 405 мм
Вес, кг	8,2

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Прибор управления газовым пожаротушением Dahua HY-1601

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1601