

Техническая спецификация

IP-камера компактная Hikvision DS-2DV6805JXB/PLD-RSG · модель DS-2DV6805JXB/PLD-RSG

Общие	
Тип устройства	IP-камера компактная
Модель	DS-2DV6805JXB/PLD-RSG
Артикул	DS-2DV6805JXB/PLD-RSG
Изображение	
Разрешение, Мп	6 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 2160
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8 мм
Объектив	гориз. 88°, верт. 78.3°
Минимальная освещённость	цвет: 0.002 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0.0002 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный порт Ethernet, 1 1000M FC оптический интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Питание	
Питание	24 В пост. тока ± 25%, 0.74 А, макс. 17.7 Вт PoE: 802.3at, класс 4, макс. 18.5 Вт, Ø5.5 мм разъём питания
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	металл и пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	190 × 135.5 × 55 мм
Вес, кг	1.35
Масса брутто, кг	3.42
Условия	

Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB
Аналитика	Есть
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264/Smart264/Smart265 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Четвёртый поток: H.265/H.264
Индикация	Есть
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, TLS 1.3, AES128/256
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	Нет
Браузер	просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Дальность DORI	D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Битрейт видео	32 Кбит/с до 64 Мбит/с
ПО управления	iVMS-4200
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Управление битрейтом	CBR/VBR
Реакция на тревогу	уведомление центра наблюдения,отправка email
SDK и API	ONVIF, ISAPI
Общие тревоги	нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	Нет
Частота дискретизации аудио	Нет
Размер упаковки	269 × 230 × 196 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	858
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	25

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026