

Беспроводной модуль сопряжения Dahua HY-MRF60-R8

Артикул: **HY-MRF60-R8** | Производитель: **Dahua** | Беспроводной модуль сопряжения

Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-MRF60-R8 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты 53,5 × 38,2 × 11,7 мм. Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Корпус, монтаж и защита	
Материал корпуса	PC+ABS
Цвет	Белый
Габариты и масса	
Габариты	53,5 × 38,2 × 11,7 мм
Вес, кг	0,0119
Аппаратная платформа	
Радиочастота	868 МГц (-R8) /925 МГц (-R9)

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-MRF60-R8