

Шлагбаум Dahua IPMECD-1061

Артикул: **IPMECD-1061** | Производитель: **Dahua** | Шлагбаум

Шлагбаум Dahua IPMECD-1061 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 285 × 200 × 940 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 210 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -30...+65 °С.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции

Режим подсчёта	есть
----------------	------

Сеть и интерфейсы

RS-485	1
Журнал RS-485	Доступ к журналу операций через порт RS-485; журнал содержит количество открытий шлагбаума, тип открытия шлагбаума, код ошибки и другие данные

Хранение данных

Температура хранения	От -30 до +65 °С
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Мощность передатчика Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц@-10 дБм
Питание	100-264 В перем. тока
Потребляемая мощность	≤210 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -30 до +65 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP54
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Габариты изделия	285.0 мм × 200.0 мм × 940.0 мм (11.22" × 7.87" × 37.01") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,020.0 мм × 320.0 мм × 385.0 мм (40.16" × 12.60" × 15.16") (L × W × H)

Шлагбаум Dahua IPMECD-1061

Конструкция	
Вес нетто	24.6 кг
Вес брутто	30.0 кг
Установка	Крепление снизу анкерными болтами
Дополнительные параметры	
Тип стрелы	Шлагбаум со складной стрелой
Модель стрелы	IPMECD-0161-M1515 IPMECD-0161-M2020
Время открытия/закрытия	2–6 с (скорость определяется длиной и весом стрелы)
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Скорость вращения	2000 RPM
Передаточное отношение	150:1
Тип модуляции Sub-1G	ASK
Диапазон частот Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц
Входы / выходы	1
Выход состояния	2 канала. Один канал полностью открыт, другой полностью закрыт.
Автоподъём при препятствии	есть
Ручное управление при отключении питания	есть
Описание ограничений	Положение подъёма и опускания стрелы регулируется.
Дистанционное управление	Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 50 м на открытом пространстве.
Количество подключаемых пультов	В комплекте 2 пульта ДУ, поддерживается до 40
Левое/правое исполнение	есть
Выход питания	12 В ± 5% (макс.: 1 А)

Область применения

Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-1061