

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH2612L-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH2612L-W

2-проводный монитор видеодомофона с IP и Wi-Fi

Особенности

- 4,3-дюймовый ёмкостный сенсорный TFT-экран.
- Открывание двери.
- Настройка периода режима «Не беспокоить».
- Наблюдение с IP-камер.
- 4-канальный тревожный вход и 1-канальный тревожный выход.
- Ethernet и Wi-Fi.
- Поддержка 2-проводной цифровой связи.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; RTP

Основные характеристики	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	4,3" TFT
Разрешение экрана	480 (Г) × 272 (В)
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 встроенный динамик и 1 динамик трубки
Режим аудиосвязи	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение звука	Эхоподавление / цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Информирование	Текстовые сообщения могут приниматься и просматриваться на мониторе
Управление лифтом	Управление лифтом с монитора

Функции	
Режим «Не беспокоить»	Настраивается период режима «Не беспокоить».
Количество дополнительных устройств	Квартира: 4; коттедж: 9
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц

Порты	
Тревожный вход	4
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × 2-проводный порт и 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с (используется один из них)

Тревога	
Тревога SOS	есть

Исполнение	
Материал корпуса	ABS

Общие характеристики	
Цвет корпуса	Белый
Питание	48 В пост. тока, 1 А; 2-проводный коммутатор (макс. дальность передачи питания: 50 м)
Блок питания	опционально
Монтаж	Накладной монтаж
Комплектация	Поставляются кронштейн для накладного монтажа, ленточный кабель тревожных цепей и штырьки питания
Габариты изделия	136,0 мм × 140,0 мм × 25,5 мм (Ш × В × Г)
Рабочая температура	от –10 °С до +55 °С
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн.), без конденсации
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 6 Вт (работа)
Масса брутто	0,21 кг

Аксессуары

Аксессуары	
Кронштейн для накладного монтажа	В комплекте
Ленточный кабель тревожных цепей	В комплекте
Штырьки питания	В комплекте

Примечания производителя

- Rev 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.
-

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.