

## Мультиформатная камера Dahua HAC-HMW3200L

Артикул: **HAC-HMW3200L** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера

Мультиформатная камера Dahua HAC-HMW3200L разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,1 мм и углом обзора Г: 132°; В: 69°; Д: 164°. Подсветка ИК 3 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — электронный. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — пластик, рабочая температура -40...+60 °С, питание 12 В ±30% DC.

### Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 3 м, осветителей — 1 (ИК), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; вручную — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 40° Наклон: 55° Поворот: 360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 1,9 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -40...+60 °С, корпус пластик.

### Технические характеристики

| Основные параметры                |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Максимальное разрешение           | 1920 × 1080                                                        |
| Разрешение                        | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Оптика и подсветка                |                                                                    |
| Минимальная освещённость          | 0.02 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк IR on                                    |
| Дальность подсветки               | 3 м                                                                |
| Управление включением подсветки   | Авто; вручную                                                      |
| Количество осветителей            | 1 (ИК)                                                             |
| Тип объектива                     | Фиксированное фокусное расстояние                                  |
| Фокусное расстояние               | 2.1 мм                                                             |
| Максимальная диафрагма            | F2.0                                                               |
| Угол обзора                       | Г: 132°; В: 69°; Д: 164°                                           |
| Тип диафрагмы                     | Фиксированный диафрагма                                            |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м                                                              |
| Дальность DORI                    | Обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация           |
| День/ночь                         | Электронный                                                        |
| Видео и аудио                     |                                                                    |
| Выдержка электронного затвора     | PAL: 1/25 c–1/100 000 c; NTSC: 1/30 c–1/100 000 c                  |

| Видео и аудио   |                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота кадров  | CVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; TVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; CVBS: 960H |
| BLC             | BLC/HLC/DWDR                                                                                                                                                 |
| WDR             | DWDR                                                                                                                                                         |
| Баланс белого   | Авто; вручную                                                                                                                                                |
| Шумоподавление  | 2D NR                                                                                                                                                        |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон                                                                                                                                          |

| Хранение данных      |                  |
|----------------------|------------------|
| Температура хранения | От -40 до +60 °C |

| Электропитание        |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Питание               | 12 В ±30% DC                  |
| Потребляемая мощность | Макс. 1.9 Вт (12 В DC, IR on) |

| Условия эксплуатации     |                  |
|--------------------------|------------------|
| Температура эксплуатации | От -40 до +60 °C |

| Конструкция |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Корпус      | Пластик                                            |
| Габариты    | 71.6 мм × 60.9 мм × 45.9 мм (2.82" × 2.4" × 1.81") |
| Вес нетто   | 0.09 кг                                            |
| Вес брутто  | 0.17 кг                                            |

| Сертификация |        |
|--------------|--------|
| Сертификаты  | CE/FCC |

| Дополнительные параметры           |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Число пикселей                     | 2 Мп                                   |
| Система сканирования               | Прогрессивная развёртка                |
| Отношение сигнал/шум               | > 65 дБ                                |
| Диапазон поворота/наклона/вращения | Поворот: 40° Наклон: 55° Поворот: 360° |
| Тип крепления                      | M12                                    |
| 2,1 мм                             | 35.5 м / 14.2 м / 7.1 м / 3.5 м        |
| Управление усилением               | Авто; вручную                          |
| Smart IR                           | есть                                   |
| Зеркальное отражение               | Выкл./вкл.                             |

## Область применения

---

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

---

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HMW3200L