

Гнездо пожарного телефона (шинное) Dahua HY-1930

Артикул: **HY-1930** | Производитель: **Dahua** | Гнездо пожарного телефона (шинное)

Оборудование пожарной сигнализации Dahua HY-1930 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °С. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики

Страна происхождения	Китай
Адресация	1-127

Аудио и оповещение

Дальность звуковой связи	300-3400 МГц
--------------------------	--------------

Питание

Рабочий ток	≤ 30 мА
Рабочее напряжение	DC16-36 В

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1930