

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO2201F-P-S2.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO2201F-P-S2

IP-вызывная панель для частного дома

Особенности

- Передняя панель из анодированного алюминия.
- CMOS-камера 2 Мп высокого разрешения с низкой минимальной освещённостью, цветное изображение, угол обзора 168,6°.
- Функция видеодомофонии.
- Выход питания 12 В DC, 600 мА.
- Мобильное приложение: разговор с посетителем и дистанционное открытие двери с телефона.
- Класс защиты IK07 и IP65 (корпус требует герметизации силиконовым герметиком, см. краткое руководство по установке).
- Накладной и врезной монтаж.
- Поддержка H.265 и H.264.
- Питание по стандартному PoE (если устройство VTO с выходом питания 12 В должно питать нагрузку, его следует подключать к коммутатору PSE, соответствующему стандарту 802.3at).

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопок	Механические
Количество кнопок	1
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Основные	
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Угол обзора	По горизонтали: 168,6°; по вертикали: 87,1°; по диагонали: 176,7°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.265; H.264
Разрешение видео	Основной поток: 720p; WVGA; D1; CIF. Дополнительный поток: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Частота кадров	25 кадр/с

Основные	
Битрейт видео	От 256 кбит/с до 8 Мбит/с
Подсветка	Автоматическая ИК
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цветной/чёрно-белый; цветной/чёрно-белый
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Способ отпирания	Дистанционно
Видеосообщения посетителей	Есть (карта SD устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Хранение	Поддержка карты microSD (до 256 ГБ)
Настройка через веб-интерфейс	Есть

Исполнение	
Материал корпуса	Алюминий

Порты	
RS-485	1
Тревожный выход	1
Выход питания	1 порт, 12 В/600 мА
Кнопка выхода	1
Датчик состояния двери	1
Управление замком	1
Сетевой порт	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с

Тревога	
Тамперная тревога	Есть

Общие	
Цвет корпуса	Серебристый
Питание	12 В DC, 2 А; PoE (802.3af/at)
Адаптер питания	Опционально
Монтаж	Врезной; накладной
Сертификаты	СЕ

Общие	
Аксессуары	Коробка для накладного монтажа (опционально); коробка для врезного монтажа (опционально); козырёк от дождя (опционально)
Габариты	130 × 96 × 28,5 мм
Защита	IK07; IP65
Рабочая температура	От −30 до +60 °C
Рабочая влажность	10–90% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	Улица
Высота эксплуатации	0–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 5 Вт (работа)
Масса брутто	0,48 кг
Температура хранения	От 0 до +40 °C
Влажность хранения	30–75% (RH), без конденсата

Аксессуары

Аксессуары	
VTM114	Коробка для врезного монтажа
VTM115	Коробка для накладного монтажа
VTM05R	Накладной козырёк от дождя для VTO2202F

Информация для заказа

- IP-вызывная панель для частного дома: DHI-VTO2201F-P-S2 — IP-вызывная панель для частного дома

Примечания производителя

- Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического продукта.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.