

Извещатель охранный опτικο-электронный (ИК) потолочный Dahua ARD1112C

Артикул: **ARD1112C** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранный опτικο-электронный (ИК) потолочный

Извещатель охранный Dahua ARD1112C — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: зона обнаружения дальность: Ф7 м при установке на высоте 2,5 м над полом. Исполнение: питание 9-18 В пост. тока, класс защиты СЕ, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 33×Ф115 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 1 × тревожный выход, NC/NO.
- Питание 9-18 В пост. тока, потребление 0,54 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты СЕ, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус ABS и PE.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный выход	1 × тревожный выход, NC/NO, 60 В пост. тока, макс. 400 мА; 1 × выход тампера, NC, 28 В пост. тока, макс. 100 мА
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	≤95% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	9-18 В пост. тока
Потребляемая мощность	0.54 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	
Двусторонняя цифровая температурная компенсация	есть
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	≤95% (отн. влажность)
Защита	СЕ
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Световой индикатор	Красный индикатор
Габариты изделия	33.0 мм × Ф115.0 мм (1.30" × Ф4.53")
Вес нетто	96.3 г

Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) потолочный Dahua ARD1112C**Конструкция**

Вес брутто	133.3 г
Материал корпуса	ABS и PE
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	50.0 мм × 142.0 мм × 140.0 мм (1.97" × 5.59 × 5.51") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Режим обнаружения	Пассивная инфракрасная детекция (PIR)
Чувствительность	Регулируемый чувствительность
Зона обнаружения	Дальность: Ф7 м при установке на высоте 2,5 м над полом, Ф12 м при установке на высоте 3,6 м над полом Угол: 360°
Скорость обнаружения	0.3 м/с-3 м/с
Устойчивость к белому свету	6,500 лк
Количество импульсов	1P; 2P
Рабочий ток	≤30 мА (12 В пост. тока)
Ток в режиме тревоги	≤10 мА

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD1112C