

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IM2006-C1U · модель DS-IM2006-C1U

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоаналитики
Модель	DS-IM2006-C1U
Артикул	DS-IM2006-C1U
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1GbE*2
Прочие характеристики	
Максимальный объём HDD	480G SATA SSD*2(Raid1)+1.92T SSD +2.4T 10K SAS HDD
Операционная система	Open Euler 2203 sp1
Процессор	CPU: 24核*2
Оперативная память	768G DDR5
Порты USB	3
Интерфейс дисков	SATA
Блок питания	1400 Вт 1+1
VGA	2
Горячая замена	Есть
Функции ПО	сервер сопоставления моделей на GPU-архитектуре, features high concurrency и massive database ёмкость. It addresses demands для concurrent processing large-scale распознавание лиц tasks включая batch identity verification, pedestrian tagging, и watchlist alerts. Additionally, it поддерживает изображение search applications для человек bodies, двигатель vehicles, и non-с моторизованным приводом vehicles.
Количество библиотек списков	1024
Производительность сравнения	модель: 70180 40 million spec: 70/sec 30 million spec: 90/sec 20 million spec: 100/sec 10 million spec: 120/sec