



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH610A-IR

Артикул: **PFH610A-IR** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH610A-IR — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 404.3 × 163.8 × 131,8 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 0 м -100 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 35 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозионная защита средний уровень защиты, работа при -40...+60 °C, корпус верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.

Технические характеристики

Оптика и подсветка	
ИК-подсветка	0 м -100 м
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
Тревожный вход	2, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	24 В пост. тока, 24 В перем. тока, 36 В пост. тока (устройству требуется внешний источник питания)
Питание камеры	12 В пост. тока (порт 12 В пост. тока выдаёт питание, в том числе для встроенной камеры)
Условия эксплуатации	
Автоматический контроль температуры	Режим обогрева: ВКЛ: 5 °C ± 5 °C / ВЫКЛ: 15 °C ± 5 °C Режим охлаждения: ВКЛ: 37 °C ± 5 °C / ВЫКЛ: 20 °C ± 5 °C
Класс вандалозащиты	IK10
Защита	IP66
Антикоррозионная защита	есть
Класс грозозащиты	Синфазный режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс антикоррозионной защиты	Средний уровень защиты

Конструкция	
Материал корпуса	Верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.
Габариты изделия	404.3 мм × 163.8 мм × 131.8 мм (15.92" × 6.45" × 5.19") (L × W × H)
Цвет корпуса	Белый top крышка и чёрный корпус
Габариты окна	Φ59.4 мм (Φ2.34")
Вес нетто	2.6 кг
Вес брутто	2.9 кг
Габариты упаковки	437.0 мм × 190.0 мм × 166.0 мм (17.20" × 7.48" × 6.54") (L × W × H)

Сертификация	
Сертификаты	CE: EN 62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4

Дополнительные параметры	
Тип резьбы	G1/2
DIP-переключатель	есть
Полезный внутренний объём	280 мм × 115 мм × 85 мм (11.02" × 4.53" × 3.35") (L × W × H)
Тип резьбы	G1/2
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.
Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFH610A-IR