

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5050U3-1V0S · модель DS-D5050U3-1V0S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5050U3-1V0S
Артикул	DS-D5050U3-1V0S
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°(B)/178°(V)
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 120 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Без подставки: 1110.9(Ш) мм × 642.71(В) мм × 80.2(Г) мм 43.74(Ш) дюйм × 25.3 (В) дюйм × 3.16 (Г) дюйм С подставкой: 1110.9(Ш) мм × 698.01(В) мм × 231.08(Г) мм 43.74 (Ш) дюйм × 27.48 (В) дюйм × 9.1 (Г) дюйм
Вес, кг	9.7
Масса брутто, кг	13.1
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	840
Динамик	Есть
Интерфейс управления	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
Встроенный динамик	8 Ω 10 Вт ×2
Шаг пикселя	0.2853 (B) мм × 0.2853 (V) мм
Размер упаковки	1230 (Ш) мм × 787 (В) мм × 215 (D) мм (48.4" × 31.0" × 8.5")
Время отклика	6.5 мс (typ)

Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 cd/□
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	4000: 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI ×3
Размер видимой области	1095.84 (B) мм × 616.41 (V) мм
Цвет отображения	8 бит+FDR
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, руководство пользователя × 1, краткое руководство × 1, пульт ДУ × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, M4 винт × 4, M6 винт × 4

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026