

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0105D-O · модель DS-3E0105D-O

Общие	
Тип устройства	Коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0105D-O
Артикул	DS-3E0105D-O
Сеть	
Конфигурация портов	5 × 10/100 Мбит/с RJ45 порт
Скорость коммутации, Гбит/с	1
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 0.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	ABS
Монтаж	Настольная установка
Габариты	83.00 × 22.00 × 52.00 мм (3.27" × 0.87" × 2.05")
Вес, кг	0.093
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	0.74 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	2
Внутренний буфер	768Kbits
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)