

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-2222M(3.6мм), 2 Мп, цилиндрическая камера, 3.6 мм, ИК 40 м / LED 40 м, IP67 · модель F-AC-2222M(3.6мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2222M(3.6мм)
Артикул	F-AC-2222M(3.6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Угол обзора	78° (Г) × 42° (В), 92° (Д)
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F1.6 (AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК до 40 м / белый свет до 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В ±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4.8
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя часть корпуса: металл; основная часть: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	216.6x78.9x75.4 мм
Вес, кг	0.339
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Аудио	Встроенный микрофон (AoC)

Аналитика	TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, DNR, Smart ИК, аудио по коаксиальному кабелю
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	862
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360°
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/50 000 с; NTSC: 1/30 с–1/50 000 с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	AGC
Крепление объектива	M12
Видеовыход	переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и менее (без конденсата)
BLC	BLC; HLC; DWDR
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026