

Техническая спецификация

Консоль расширения Eltex VP-EXT22 · модель VP-EXT22

Общие	
Тип устройства	Консоль расширения
Модель	VP-EXT22
Артикул	VP-EXT22
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Адаптер 12 В DC, 1,5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2,8 Вт
Конструкция	
Габариты	128×220×43 мм
Масса	0,52 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °С
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	424
Форм-фактор	441
Максимальная потребляемая мощность	2,8 Вт
Напряжение питания	12 В DC, 1,5 А
Порты трубки/гарнитуры/консоли	Интерфейс RS-422 для подключения к телефону или консоли: 2 порта; электрический разъём RJ-25 (6P6C): 1; скорость передачи: до 2 Мбит/с; разъём подключения к телефону: RJ-25
Совместимость	VP-20P, VP-30P, VP-30P-WB
Интерфейсы	496
Программируемые клавиши	22 (BLF, двухцветная индикация); до 66 с учётом 3 страниц
Дисплей	Цветной LCD 4,9", 480×853, цветные иконки
Совместимые IP-телефоны	VP-20P, VP-30P, VP-30P-WB
Интерфейс подключения	RS-422, разъём RJ-25 (6P6C), 2 порта
Скорость передачи	До 2 Мбит/с
Рабочий диапазон температур	От 0 до +40 °С
Относительная влажность	До 80 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026