

Техническая спецификация

Радар шлагбаума Hikvision DS-TMG034(B)(Trigger Radar) · модель DS-TMG034(B)(Trigger Radar)

Общие	
Тип устройства	Радар шлагбаума
Модель	DS-TMG034(B)(Trigger Radar)
Артикул	DS-TMG034(B)(Trigger Radar)
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	≤ 3 Вт
Рабочее напряжение	9–32 В пост. тока (с адаптер питания)
Конструкция	
Габариты	136.9 × 112.4 × 29 мм (5.4 × 4.4 × 1.1 дюйма)
Вес, кг	0.4
Масса брутто, кг	1.1
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	≤ 10 мВт
Рабочая частота	79 ГГц
Зона обнаружения	ширина по горизонтали: 0–2 м (регулируемый)
Условия эксплуатации	-40...+85 °C;
Обновление по сети	Serial порт upgrade
Рабочий ток	≤ 0.25А
Тип детектора	радар
Размер упаковки	запуск радар: 160× 160 × 850 мм (6.3 × 6.3 × 33.5 дюйма) радар защиты от опускания стрелы: 160 × 160 × 80 мм (6.3 × 6.3 × 32 дюйма)
Время отклика	50 мс
Дальность срабатывания, м	0.3–6 м (регулируемый)