

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5232F2-1V1S · модель DS-D5232F2-1V1S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5232F2-1V1S
Артикул	DS-D5232F2-1V1S
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 80 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 723.24 (Ш) мм × 533.08 (В) мм × 212.14 (Г) мм (28.47 (Ш) дюйм × 20.99 (В) дюйм × 8.35 (Г)) дюйм; Без подставки: 723.24 (Ш) мм × 423.16 (В) мм × 52 (Г) мм (28.47 (Ш) дюйм × 16.66 (В) дюйм × 2.05 (Г) дюйм)
Вес, кг	6.15
Масса брутто, кг	8.65
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	838
Комплектация	монитор × 1, кабель питания (1.8 м) × 1, подставка × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1, пульт дистанционного управления × 1, винты, 1 упаковка, шпильки с двусторонней резьбой, 1 упаковка
Динамик	Есть
Интерфейс управления	RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
Шаг пикселя	0.12125 (В)мм × 0.36375 (V) мм

Размер упаковки	898 (Ш) мм × 544 (В) мм × 153 (D) мм
Время отклика	8 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	350 кд/м²
Частота обновления	Тур. 60 Гц
Контрастность	4000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	CVBS x 1, HDMI1.4 x 1, DVI x 1, VGA x 1, Audio IN x 1
Размер видимой области	698.4 (В) мм × 392.85 (V) мм
Цвет отображения	8 бит

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026