

Техническая спецификация

Подводная IP-камера Hikvision DS-2XC6245G0-L · модель DS-2XC6245G0-L

Общие	
Тип устройства	Подводная IP-камера
Модель	DS-2XC6245G0-L
Артикул	DS-2XC6245G0-L
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный объектив, 2.8–12 мм
Объектив	2.8–12 мм, гориз. 70.1° до 29.7°, верт. 38.7° до 16.8°, диаг. 81.2° до 34.0°
Минимальная освещённость	цвет: 0.001 лк @ (F1.4, AGC ON), ч/б: 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Питание	
Питание	36 В пост. тока ± 20%, 0.5 А, макс. 18 Вт, двухконтактная клеммная колодка PoE: IEEE 802.3at, класс 4
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	316L и антикоррозионное покрытие
Класс защиты IP	741
Защита	IP68 (IEC 60529-2013) (до 50 м под водой)
Габариты	210.6 × 208 × 224 мм
Вес, кг	13.47
Масса брутто, кг	17.38
Прочие характеристики	

Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 128 GB
Аналитика	детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов, детекция подмены сцены
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264 /H.265+/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Электронный затвор	от 1 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 50 дБ
День/ночь	День/Ночь/Авто/Расписание/По тревоге
Максимальная диафрагма	F1.4
Браузер	просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Дальность DORI	Шир.: D: 61.5 м, O: 24.4 м, R: 12.3 м, I: 6.2 м Теле: D: 151.7 м, O: 60.2 м, R: 30.3 м, I: 15.2 м
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS),CVR,NVR,автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование частных зон	8 полигональных масок приватности
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Зона интереса (ROI)	5 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков
Управление битрейтом	CBR/VBR
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS/карту памяти,уведомление центра наблюдения,отправка email,срабатывание тревожного выхода,запуск записи,снимок по тревоге
SDK и API	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Общие тревоги	детекция движения,детекция заслона объектива,нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	-10...+60 °C. Влажность 100% и ниже (без конденсации)
Управление фокусом	Авто/Полуавто/Ручной
Оптическое увеличение	<10X
Размер упаковки	700 × 530 × 365 мм
Длина кабеля	50 м (в комплекте)
Слот карты памяти	Есть
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026