

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7608NI-M2 · модель DS-7608NI-M2

| Общие                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                             |
| Модель                           | DS-7608NI-M2                                                                                                                    |
| Артикул                          | DS-7608NI-M2                                                                                                                    |
| Изображение                      |                                                                                                                                 |
| Разрешение                       | до 32 Мп                                                                                                                        |
| Сеть                             |                                                                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы               | 2, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                       |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP |
| Питание                          |                                                                                                                                 |
| Питание                          | 12 В пост. тока, 3.33 А                                                                                                         |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 15 Вт (без HDD)                                                                                                               |
| Конструкция                      |                                                                                                                                 |
| Габариты                         | 385 × 315 × 52 мм                                                                                                               |
| Вес, кг                          | 3                                                                                                                               |
| Условия                          |                                                                                                                                 |
| Температура эксплуатации         | от −10 до +55 °C                                                                                                                |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                                                    |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                 |
| Количество каналов записи        | 8 кан. разрешение до 32 Мп                                                                                                      |
| Входящая пропускная способность  | 128 Мбит/с                                                                                                                      |
| Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с                                                                                                                      |
| Тревожные входы/выходы           | 4/1                                                                                                                             |
| Порты USB                        | передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0                                                                        |
| Форм-фактор                      | 756                                                                                                                             |
| Сжатие аудио                     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2                                                                                       |
| Интерфейс дисков                 | 2 интерфейса SATA                                                                                                               |
| Многоканальное воспроизведение   | 8 каналов                                                                                                                       |
| Возможности потоков              | Видео / видео + аудио                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение видео          | 32 MP/24 MP/16MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                            |
| Аналоговый выход          | 1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                                                              |
| Возможности декодирования | 2 кан.@32 MP (30 к/с); 3 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 6 кан.@12MP (30 к/с);10 кан.@8 MP (30 к/с); 13 кан.@6 MP (30 к/с);16 кан.@5 MP (30 к/с) |
| Двусторонняя аудиосвязь   | 1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ, через аудиовход)                                                                                                          |
| HDMI                      | 8K (7680 × 4320)/30 Гц, 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц                                           |
| VGA                       | 1920 × 1080 @ 60 Гц                                                                                                                                         |
| Двухпоточность            | Есть                                                                                                                                                        |
| RAID                      | Нет                                                                                                                                                         |
| Ёмкость                   | до 16 ТБ на каждый диск                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты        | 128                                                                                                                                                         |
| Сертификаты               | CE, FCC, RoHS, REACH                                                                                                                                        |
| Форматы декодирования     | H.265/H.265+/H.264/H.264+                                                                                                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026