

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор с Wi-Fi Hikvision NVR-104MH-Q/W · модель NVR-104MH-Q/W

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор с Wi-Fi
Модель	NVR-104MH-Q/W
Артикул	NVR-104MH-Q/W
Изображение	
Разрешение	до 8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Габариты	263 × 242 × 48 мм
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	4 канала
Входящая пропускная способность	40 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Диапазон частот	377
Порты USB	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Форм-фактор	756
Антенна	2 × 2MIMO
Беспроводная связь	Wi-Fi
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Многоязычный режим	1/2/4

Режим воспроизведения	обычный/Smart, событие, метка, вечный файл
Интерфейс дисков	1 интерфейс SATA
Многоканальное воспроизведение	4 канала
Возможности потоков	видео & аудио/видео
Разрешение видео	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	8 кан.@1080p (30 к/с)
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ, через аудиовход)
HDMI	1 кан., 4K(3840×2160)/30 Гц, 2K(2560×1440)/60 Гц, 1080P(1920×1080)/60 Гц, UXGA(1600×1200)/60 Гц, SXGA(1280×1024)/60 Гц, 720P(1280×720)/60 Гц
VGA	1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц
RAID	Нет
Ёмкость	до 8TB на каждый диск
Пользователи/хосты	32
Сертификаты	CB, CE-DOC, CE-красный, CE-LVD, CE-EMC, EN18031
Форматы декодирования	H.265+,H.265,H.264+,H.264
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026