

Техническая спецификация

Беспроводная сирена Hikvision DS-PS1-II-WB · модель DS-PS1-II-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводная сирена
Модель	DS-PS1-II-WB
Артикул	DS-PS1-II-WB
Питание	
Питание	питание 12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Ток покоя: 25 uA макс. ток: 1.6 A Voltage: 3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	130 × 128 × 39.5 мм
Вес, кг	0.361
Цвет	белый корпус (синий или красный LED Тревога)
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Срок службы батареи	до 2 лет (в режиме ожидания)
Дальность радиосвязи	800 м (открытое пространство)
Встроенный микрофон	Есть
Зуммер	Есть
Тип модуляции	2GFSK
Индикация	Enrollment/Signal (красный/зелёный), Тревога(синий/красный), двусторонняя аудиосвязь service(синий/красный)
Стандарт беспроводной связи	радиотехнология CAM-X
Защита от вскрытия	Есть, спереди и сзади
Тип батареи	четыре батареи CR123