

Техническая спецификация

IP-камера купольная Hikvision DS-2CD3323G2-ISU · модель DS-2CD3323G2-ISU

| Общие                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                                                                                                                         |
| Модель                      | DS-2CD3323G2-ISU                                                                                                                                                            |
| Артикул                     | DS-2CD3323G2-ISU                                                                                                                                                            |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                             |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                                                                        |
| Размер матрицы              | 1/2.7"                                                                                                                                                                      |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                      |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                                                                 |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                                                                         |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив, 2.8, 4, и 6 мм опционально                                                                                                                          |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз. 112°, верт. 61°, диаг. 132.4° 4 мм, гориз. 91°, верт. 47.8°, диаг. 110.2° 6 мм, гориз. 56°, верт. 29.8°, диаг. 65.3°                                         |
| Минимальная освещённость    | цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой                                                                                                                  |
| Динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                                      |
| Подсветка                   | ИК-подсветка                                                                                                                                                                |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                             |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                              |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Питание                     |                                                                                                                                                                             |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, 0.58 А, макс. 7.0 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переполюсовки PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 9 Вт                                         |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                             |
| Материал корпуса            | Алюминиевый сплав                                                                                                                                                           |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                         |
| Защита                      | IP67                                                                                                                                                                        |
| Габариты                    | Ø127.3 × 96.3 мм                                                                                                                                                            |
| Вес, кг                     | 0.635                                                                                                                                                                       |
| Масса брутто, кг            | 0.861                                                                                                                                                                       |
| Условия                     |                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура хранения         | -30...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Прочие характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Аудио                        | 1 линейный вход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда входа: 3.3 В пик-пик, входной импеданс: 4.7 KΩ, небалансный 1 линейный выход, двухконтактная клеммная колодка, макс. амплитуда выхода: 3.3 В пик-пик, выходной импеданс: 100 Ω, небалансный |
| Карта памяти                 | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                              |
| Аналитика                    | детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов, детекция праздношатания, детекция скопления людей, детекция бега, детекция парковки, диагностика качества видео                                                                              |
| Кодеки видео                 | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Четвёртый поток: H.265/H.264/MJPEG *Третий поток и Четвёртый поток поддерживаются при определённых настройках.                                    |
| Тревожные входы/выходы       | 1 вход, 1 выход (макс. 12 В пост. тока, 30 мА)                                                                                                                                                                                                                |
| Сертификаты                  | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006                                                                                                                                                                                       |
| Электронный затвор           | от 1/3 до 1/100 000 с                                                                                                                                                                                                                                         |
| Отношение сигнал/шум (SNR)   | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Безопасность                 | защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал аудита безопасности, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, аутентификация WSSE/digest для ONVIF                                                |
| День/ночь                    | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальная диафрагма       | F1.6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сжатие аудио                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                                                                                                                                      |
| Браузер                      | просмотр с плагином: IE11 просмотр без плагина: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+                                                                                                 |
| Дальность DORI               | 2.8 мм, D: 42 м, O: 16 м, R: 8 м, I: 4 м 4 мм, D: 52 м, O: 20 м, R: 10 м, I: 5 м 6 мм, D: 85 м, O: 33 м, R: 17 м, I: 8 м                                                                                                                                      |
| Хранение данных              | NAS (NFS, SMB/CIFS), автодозапись при восстановлении сети (ANR) С картами памяти Hikvision поддерживаются шифрование карты и контроль её состояния                                                                                                            |
| Битрейт видео                | от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                      |
| Маскирование приватных зон   | 8 полигональных масок приватности                                                                                                                                                                                                                             |
| ПО управления                | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                                                           |
| Крепление объектива          | M12                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Пользователи/хосты           | до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь                                                                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона интереса (ROI)         | 5 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков                                                                                      |
| Управление битрейтом        | CBR/VBR                                                                                                                                           |
| Регулировка угла            | поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°                                                                                      |
| Реакция на тревогу          | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, срабатывание тревожного выхода, запуск записи, снимок по тревоге |
| IVS (охрана периметра)      | пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)                                    |
| SDK и API                   | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                    |
| Встроенный микрофон         | Есть, 1 встроенный микрофон                                                                                                                       |
| Умная подсветка             | Есть                                                                                                                                              |
| Общие тревоги               | детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), детекция заслона объектива, нештатные ситуации                         |
| Условия эксплуатации        | -30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                              |
| Битрейт аудио               | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192 Кбит/с (MP2L2)/8-320 Кбит/с (MP3)/16-64 Кбит/с (AAC-LC)              |
| Детекция лиц                | Есть                                                                                                                                              |
| Тип диафрагмы               | Фиксированный                                                                                                                                     |
| Частота дискретизации аудио | 8/16/32/48 кГц                                                                                                                                    |
| Размер упаковки             | 150 × 150 × 141 мм                                                                                                                                |
| Длина волны ИК-подсветки    | 850 нм                                                                                                                                            |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                                              |
| Форма камеры                | 860                                                                                                                                               |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                               |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                                                                                                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026