

Модуль источника питания Dahua ARA62-V2

Артикул: **ARA62-V2** | Производитель: **Dahua** | Модуль источника питания

Аксессуар охранной сигнализации Dahua ARA62-V2 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание Вход питания 9–15 В пост. тока, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 89 × 79 × 12 мм.

Ключевые особенности

- Питание Вход питания 9–15 В пост. тока.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Электропитание	
Питание	Вход питания 9–15 В пост. тока
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Габариты изделия	89 мм × 79 мм × 12 мм (3.50" × 3.11" × 0.47")
Вес нетто	20.00 г
Вес брутто	66.35 г
Дополнительные параметры	
Выходное напряжение	9-15 В пост. тока
Максимальная выходная нагрузка	1.2 А

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARA62-V2