



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO2211G-WP-S2.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO2211G-WP-S2

IP/Wi-Fi-вызывная панель для частного дома

Особенности

- Тонкий и лёгкий корпус.
- ИК-подсветка и ночное видение.
- Двусторонняя аудиосвязь и голосовые вызовы через приложение.
- Управление через платформу управления; голосовой вызов между приложением и вызывной панелью.
- Отпирание картой, с внутреннего монитора и дистанционно из приложения.
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, подробности — в кратком руководстве по установке).
- Память на 10000 карт.
- Питание по стандартному PoE.
- Управление двумя замками.
- Поддержка беспроводной сети.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопок	Механические
Количество кнопок	1
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP

Основные	
Камера	1/2,8" CMOS, 2 Мп, высокое разрешение, низкая минимальная освещённость/WDR/цветное изображение/ИК
Угол обзора	По горизонтали: 125°; по вертикали: 71°; по диагонали: 142°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.264; H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF. Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Частота кадров	PAL: 25 кадр/с; NTSC: 30 кадр/с
Битрейт видео	256 кбит/с – 8 Мбит/с

Основные	
Подсветка	Автоматическая ИК
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цветной/чёрно-белый; цветной/чёрно-белый
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Полностью цифровой
Способ отпирания	Карта; приложение; внутренний монитор
Тип карт	Карта IC
Автоматический снимок	Есть
Видеосообщения посетителей	Есть (карта SD устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Wi-Fi	Есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Частотный диапазон беспроводной связи	2,4 ГГц
Хранение	Поддержка карты microSD (до 256 ГБ)
Настройка через веб-интерфейс	Есть

Исполнение	
Дальность считывания карт	0–4,3 см
Локальный выпуск карт	Есть
Материал корпуса	РС + акрил

Ёмкость	
Ёмкость карт	10000

Порты	
RS-485	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Выход питания	1 порт, 12 В и 200 мА
Кнопка выхода	1
Датчик состояния двери	1
Управление замком	1 порт, по умолчанию нормально закрытый

Порты	
Сетевой порт	1 × 10/100 Мбит/с
Тревога	
Тамперная тревога	Есть
Общие	
Цвет корпуса	Чёрная панель и серебристая рамка
Питание	12 В DC, 1 А; стандартный PoE
Адаптер питания	Опционально
Монтаж	Накладной
Сертификаты	СЕ
Аксессуары	В комплекте: шлейф тревоги/питания, кронштейны
Габариты	150,0 × 100,0 × 25,4 мм
Защита	IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство по установке)
Рабочая температура	От –30 до +60 °С
Рабочая влажность	10–90% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	Улица
Высота эксплуатации	До 3000 м
Потребляемая мощность	≤ 1 Вт (ожидание), ≤ 7 Вт (работа)
Масса брутто	510 г
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита

Информация для заказа

- VTO: DHI-VTO2211G-WP-S2 — IP/Wi-Fi-вызывная панель для частного дома

Примечания производителя

- Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического продукта.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.