

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW2249T-A-LED

Артикул: **HAC-HFW2249T-A-LED** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера цилиндрическая

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW2249T-A-LED серии Full-color с матрицей 2Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 106°; В: 55°; Д: 125° 3,6 мм: Г: 84°; В: 44°. Подсветка ИК 20 м позволяет вести съёмку в полной темноте. Широкий динамический диапазон 120 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — корпус полностью металлический, класс защиты IP67, рабочая температура -40...+60 °С, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 20 м, осветителей — 1, включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,0002 лк/F1.0, 0 лк белый свет оп.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; Область белый баланс — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 4,2 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, работа при -40...+60 °С, корпус полностью металлический.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	2 Мп CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080P (1920×1080); (960Н×960× 576/960×480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.0002 лк/F1.0, 0 лк белый свет оп
Дальность подсветки	20 м
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	1
Тип объектива	Фиксированный объектив
Фокусное расстояние	2.8 мм; 3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.0
Угол обзора	2.8 мм: Г: 106°; В: 55°; Д: 125° 3.6 мм: Г: 84°; В: 44°; Д: 99°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 1 м 3.6 мм: 1.7 м
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
Умная подсветка	есть

Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/3 с-1/100,000 с NTSC: 1/4 с-1/100,000 с
Частота кадров	CVI: PAL: 1080P@25 к/с NTSC: 1080P@30 к/с AHD: PAL: 1080P@25 к/с NTSC: 1080P@30 к/с TVI: PAL: 1080P@25 к/с NTSC: 1080P@30 к/с CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Шумоподавление	3D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Аудиовход	Опе канал встроенный микрофон

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 4.2 Вт (12 В DC, тёплый свет on)

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс защиты	IP67

Конструкция	
Корпус	Корпус полностью металлический
Габариты камеры	205 мм × 91 мм × 91 мм (8.1" × 3.6" × 3.6")
Вес нетто	0.36 кг
Вес брутто	0.48 кг

Дополнительные параметры	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Тип крепления	M12
2,8 мм	45.5 м / 18.2 м / 9.1 м / 4.6 м
3,6 мм	55.2 м / 22.1 м / 11.0 м / 5.5 м
Управление усилением	Авто; вручную
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

['Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HFW2249T-A-LED