

Коннектор RJ45 (CAT6) Dahua PFM976-631

Артикул: **PFM976-631** | Производитель: **Dahua** | Коннектор RJ45 (CAT6)

Кабельный аксессуар Dahua PFM976-631 — элемент структурированной кабельной системы Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -25 °C to +55 °C (-13 °F to +131 °F). Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -25 °C to +55 °C (-13 °F to +131 °F).

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Сопrotивление изоляции	1000MΩ мин.. @100 В DC
Переходное сопротивление контакта	≤20mΩ
Механическая прочность	50N for 60s±5s
Диаметр провода	24 to 26 AWG
Диаметр изоляции кабеля	0.89 to 0.99 мм(0.035" to 0.040")
Максимальный диаметр оболочки кабеля	5,7 мм(0.022")
Питание	
Напряжение	150 В AC макс.
Номинальный ток	1.5AMPS@25 °C
Испытательное напряжение	1000 В AC RMS/1500 В DC @ 0,5 мА 50 Гц или 60 Гц 1Minute
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-25 °C to +55 °C (-13 °F to +131 °F)
Температура хранения	-10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F)
Корпус, монтаж и защита	
Класс горючести	UL94 В-2

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM976-631