

Техническая спецификация

Модуль связи PSTN Hikvision DS-PM2-P · модель DS-PM2-P

| Общие                           |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип устройства                  | Модуль связи PSTN                            |
| Модель                          | DS-PM2-P                                     |
| Артикул                         | DS-PM2-P                                     |
| Питание                         |                                              |
| Потребляемая мощность, Вт       | 5 В 0.21 Вт, 3.3 В 0.15 Вт, 0.36 Вт суммарно |
| Конструкция                     |                                              |
| Габариты                        | 44.10 × 74.06 мм                             |
| Вес, кг                         | 0.044                                        |
| Условия                         |                                              |
| Температура эксплуатации        | -10...+40 °C                                 |
| Рабочая влажность               | 10% ~ 90%                                    |
| Прочие характеристики           |                                              |
| Интерфейсы связи                | PSTN                                         |
| Область применения              | Для помещений                                |
| Совместимость                   | AX HYBIRD PRO V1                             |
| Протокол пультовой охраны (ARC) | Contact ID (SIA DC-05-1999.09)               |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026