

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM32-S200 · модель LM32-S200

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM32-S200
Артикул	LM32-S200
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	ELED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	65
Конструкция	
Габариты	723,4 × 51,1 × 418,1 мм
Вес, кг	7
Масса брутто, кг	8,6 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Размер видимой области	698,4 × 392.85
Режим отображения	Горизонтальное
Шаг пикселя	0,1213 мм × 0,3638 мм (0.0048" × 0.01")

Частота обновления	60 Гц
Цвет отображения	8 bit
Цветовой охват	76% NTSC
Яркость	500 cd/m² (typ.)
Контрастность	1200:1
Время отклика	8 мс
Срок службы	30000 hrs
Входные порты	1 × HDMI in (1920 × 1080@60 Гц) 1 × CVBS 1 × VGA 1 × DVI 1 × RS-232 (RJ-45) 2 × USB 2.0 1 × IR 1 × AUDIO in
Выходные порты	2 × HDMI OUT 1 × CVBS OUT 1 × VGA OUT 1 × RS-232 (RJ-45) OUT 1 × AUDIO OUT
Динамик	2 × 5 Вт
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Комплектация	кабель HDMI (1,5 м), кабель питания (евростандарт), пульт ДУ, ИК-пульт ДУ, стандартный настенный кронштейн, краткое руководство, QR-код, этикетка энергоэффективности ERP, нормативно-правовая информация
Интерфейс управления	RS-232 (RJ-45) IN × 1, RS-232 (RJ-45) OUT × 1
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Размер упаковки	795 × 150 × 528 мм
Режим управления	Пульт ДУ
Вход	HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CVBS×1
Диагональ экрана	900

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026