

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW2501F-A · модель HAC-HDBW2501F-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDBW2501F-A
Артикул	HAC-HDBW2501F-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Минимальная освещённость	> 65 дБ
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4,0
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	M12
Габариты	φ106×50,3 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,44 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Число пикселей	5 Мп

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	8
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто / вручную
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	2D NR/3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	0,001 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк IR on
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°-60° Наклон: 0°-80° Поворот: 0°-360°
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026