

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1239C-IL-A · модель HAC-HFW1239C-IL-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1239C-IL-A
Артикул	HAC-HFW1239C-IL-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 101,8°; В: 54,4°; Д: 122,1° 3,6 мм: Г: 84,2°; В: 45,3°; Д: 98,9°
Минимальная освещённость	0,0005 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0,00005 лк@F1.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металлическая передняя крышка + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Вес, кг	0,2
Масса брутто, кг	0,29 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации

Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
--------------------------------------	---

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	2 (многокристальная подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; баланс белого по зоне
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	есть
Режим подсветки	Smart IR&WL; режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Дальность приёма звука	8 м
Встроенный микрофон	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,1 м 3,6 мм: 1,6 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; WDR
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026