

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T342MFWX-E1 · модель DS-K1T342MFWX-E1

| Общие                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства           | Терминал доступа с распознаванием лиц                                                                                                                                                                     |
| Модель                   | DS-K1T342MFWX-E1                                                                                                                                                                                          |
| Артикул                  | DS-K1T342MFWX-E1                                                                                                                                                                                          |
| Изображение              |                                                                                                                                                                                                           |
| Разрешение               | 272 × 480                                                                                                                                                                                                 |
| Объектив                 | × 2                                                                                                                                                                                                       |
| Сеть                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Скорость Ethernet        | 10/100 Мбит/с адаптивный                                                                                                                                                                                  |
| Сетевые интерфейсы       | 1                                                                                                                                                                                                         |
| Питание                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Питание                  | вход питания: разъём питания (адаптер питания в комплекте, 12 В пост. тока/1 А) или PoE (37–57 В пост. тока/0.6 А) выход питания: питание дверного замка, 12 В пост. тока/1 А (только при питании от PoE) |
| Питание PoE              | Есть                                                                                                                                                                                                      |
| Поддержка PoE            | IEEE 802.3at (PoE)                                                                                                                                                                                        |
| Конструкция              |                                                                                                                                                                                                           |
| Класс защиты IP          | 402                                                                                                                                                                                                       |
| Защита                   | IP65                                                                                                                                                                                                      |
| Монтаж                   | Настенный монтаж                                                                                                                                                                                          |
| Габариты                 | 4.3 дюйма                                                                                                                                                                                                 |
| Вес, кг                  | 0.93                                                                                                                                                                                                      |
| Условия                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Температура эксплуатации | от –30 до +60 °С                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая влажность        | от 0 до 90% (без конденсата)                                                                                                                                                                              |
| Прочие характеристики    |                                                                                                                                                                                                           |
| Интерфейсы связи         | Проводная сеть                                                                                                                                                                                            |
| Дисплей / экран          | 4.3 дюйма                                                                                                                                                                                                 |
| Операционная система     | Linux                                                                                                                                                                                                     |
| Метод аутентификации     | 385                                                                                                                                                                                                       |
| Тип карт                 | 391                                                                                                                                                                                                       |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Рабочая частота             | 13.56 МГц                 |
| Защита от вскрытия          | 1                         |
| Wi-Fi                       | Есть                      |
| Управление замком           | 1                         |
| Порты USB                   | 1                         |
| Число пикселей              | 2 Мп                      |
| Ёмкость базы лиц            | 1,500                     |
| Контроль состояния двери    | 1                         |
| Кнопка выхода               | 1                         |
| Ёмкость по картам           | 3000                      |
| RS-485                      | 1                         |
| Wiegand                     | 1                         |
| Внешний считыватель карт    | Есть                      |
| Голосовые подсказки         | Есть                      |
| Ёмкость по отпечаткам       | 3000                      |
| Режим управления            | Ёмкостный сенсорный экран |
| Стандарт видеосигнала       | PAL (по умолчанию) и NTSC |
| Время распознавания лица    | ≤ 0.2 s                   |
| Точность распознавания      | ≥ 99%                     |
| Дальность распознавания лиц | от 0.3 до 1.5 м           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026