

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона F-VI-5342H · модель F-VI-5342H

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	F-VI-5342H
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	По горизонтали: 66.2°, по вертикали: 37.2°
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 5 Вт
Конструкция	
Габариты	135.14 × 49.6 × 41.93 мм (5.32 × 1.95 × 1.65")
Условия	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U G.711 A
Тревожные входы/выходы	2 каналов, тревожный вход тревожных входов
Разрешение отображения	1920 × 1080
Интерфейсы связи	1 × RJ45 (Ethernet)
Дисплей / экран	Цветной TFT, емкостный сенсорный экран
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Оперативная память	128 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Тип установки	412
Тип подключения	408
Рабочая температура	От -10 до +55 °C