

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5027F3-2P2S · модель DS-D5027F3-2P2S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5027F3-2P2S
Артикул	DS-D5027F3-2P2S
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2.5 А Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	(24.16 (Ш) × 14.5 (В) × 1.87(Г)) дюйм (без подставки) (24.16 (Ш) × 18.56(В) × 7.6(Г)) дюйм (с подставкой)
Вес, кг	3.45
Масса брутто, кг	4.9
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Рабочая влажность	10% ~ 90% RH (Non-Condensing)
Относительная влажность при хранении	5% ~ 90% RH (Non-Condensing)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	837
Динамик	Есть
Встроенный динамик	2 Вт × 2
Шаг пикселя	0.3114 (В) мм × 0.3114 (V) мм
Размер упаковки	(27.01 (Ш) × 17.72 (В) × 5.04 (D)) дюйм
Время отклика	14 (Typ) ms
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 кд/м2

Частота обновления	100 Гц
Контрастность	1300 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI1.4 ×1, VGA×1, Line-In × 1
Размер видимой области	597.888 (В) мм × 336.312 (V) мм, 20.1 dm²
Цвет отображения	8 бит , 16.7 М
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, винты основания (внутренний шестигранник) × 1, Hex Key × 1, адаптер (12 В 2.5 А) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, Multilingual ручной × 1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026