

IP-видеорегистратор Dahua NVR4104-WT

Артикул: **NVR4104-WT** | Производитель: **Dahua** | IP-видеорегистратор

IP-видеорегистратор Dahua NVR4104-WT — регистратор на 4 канала для приёма, записи и раздачи видеопотоков. Устройство поддерживает запись с разрешением 16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF, рассчитан на 1, 1 SATA; до 20 ТБ на HDD. Доступны видеовыходы HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA, аналитика детекция лиц; распознавание лиц; охрана периметра; SMD Plus; подсчёт людей. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -40 до +70 °С.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: детекция лиц; распознавание лиц; охрана периметра; SMD Plus; подсчёт людей, интеллектуальная детекция движения SMD, распознавание атрибутов лица.
- Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: 1-канальный RCA, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G726.
- Запись и хранение: отсеки для дисков: 1, 1 SATA; до 20 ТБ на HDD.
- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 4/2, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; IE9 и и новее; Firefox).
- Питание DC 12 В, потребление ≤ 5 Вт (без HDD).
- Условия эксплуатации: работа при -40 до +70 °С.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Процессор промышленного класса
Операционная система	Встроенный Linux
Разрешение	16 Мп;12 Мп;8 Мп;6 Мп;5 Мп;4 Мп;3 Мп;1080p;720p; 960p;D1;CIF

Видео и аудио

Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Одновременный/раздельный вывод видеосигнала на VGA и HDMI настраивается.
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G726
Аудиовход	1-канальный RCA
Аудиовыход	1-канальный RCA

Интеллектуальные функции

Аналитика на регистраторе	Детекция лиц, распознавание лиц, защита периметра, и SMD
Аналитика на камере	Детекция лиц; распознавание лиц; охрана периметра; SMD; ANPR; подсчёт людей; стереоаналитика; тепловая карта
Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал

Интеллектуальные функции

Охрана периметра на камере (число каналов)	All каналов (8 целей/s)
Атрибуты лица	Пол; возрастная группа; очки; выражение лица; маска на лице; борода
Ёмкость базы лиц	До 10 баз данных лиц по 20 000 изображений общим объёмом 2,5 ГБ. К каждому изображению лица можно добавить имя, пол, дату рождения, адрес, тип документа, номер документа, страну/регион и статус.
SMD Plus на регистраторе	4 канала: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
SMD на камере	All каналов (16 целей/s)

Сеть и интерфейсы

Интерфейс управления	Web, локальный интерфейс
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; сервер тревог; поиск по IP (поддерживаются IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.); P2P; автоматическая регистрация
Браузер	Chrome; IE9 и и новее; Firefox
Сетевой режим	Несколько адресов; балансировка нагрузки; отказоустойчивость
Тревожный вход	4 каналов
Тревожный выход	2 канала (1 канал релейного выхода, 1 канал выхода 12 В 1 А)
Интерфейс дисков	1 порт SATA, до 20 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.
RS-485	2
USB	2 (2 сзади USB 2.0 порты)
Сетевой порт	2 (10/100/1000 Мбит/с Ethernet порт, RJ-45)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +60 °C
----------------------	------------------

Электропитание

Питание	12 В пост. тока (поддерживается 11-13 В пост. тока), 7 А
Потребляемая мощность	Суммарная мощность NVR — менее 5 Вт (без HDD)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	10%-93% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Вес нетто	3.30 кг
Вес брутто	5.07 кг
Габариты изделия	300.0 мм × 221.6 мм × 75.5 мм (11.81" × 8.72" × 2.97") (W × D × H)
Габариты упаковки	371.0 мм × 190.0 мм × 315.0 мм (14.61" × 7.48" × 12.40") (W × L × H)

Дополнительные параметры

Каналы подключения	4 каналов
Пропускная способность сети	AI отключён: 256 Мбит/с на вход, 256 Мбит/с запись и 256 Мбит/с на выход, AI включён: 180 Мбит/с на вход, 180 Мбит/с запись и 180 Мбит/с на выход
Возможности декодирования	Без ИИ: 2 канала 16 Мп@30 к/с; 2 канала 12 Мп@30 к/с; 4 канала 8 Мп@30 к/с С ИИ: 1 канал 16 Мп@30 к/с; 2 канала 12 Мп@30 к/с; 3 канала 8 Мп@30 к/с; 3 канала 6 Мп@30 к/с; 4 канала 5 Мп@30 к/с
Многоэкранный режим	1st Экран: 1/4 2nd Экран: 1/4
Доступ со смартфона	iOS; Android
Многоканальное воспроизведение	До 4 каналов
Режим записи	Обычная, детекция движения; интеллектуальная; тревога
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение, общие события воспроизведение, по событию воспроизведение, tag воспроизведение, smart воспроизведение
Общие тревоги	Детекция движения; маскирование приватных зон; потеря видеосигнала; смена сцены; тревога PIR-датчика; IPC внешняя тревога
Тревоги при неисправностях	Потеря связи с камерой; ошибка накопителя; заполнение диска; конфликт IP; конфликт MAC; блокировка входа; нарушение кибербезопасности
Интеллектуальные тревоги	Детекция лиц; распознавание лиц; охрана периметра; SMD Plus; подсчёт людей; стереоаналитика; тепловая карта
HDMI	1
VGA	1
Выход питания	1 канал (12 В пост. тока, 1 А)

Область применения

Используется как ядро системы видеонаблюдения: приём, запись и раздача потоков с IP-камер. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия NVR4104-WT