

Мультиформатная камера Dahua HAC-HDB3200F-M

Артикул: **HAC-HDB3200F-M** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера

Мультиформатная камера Dahua HAC-HDB3200F-M разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,1 мм и углом обзора Г: 133°; В: 77°; Д: 153°. Широкий динамический диапазон DWDR сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, IK10, рабочая температура -40...+60 °C, питание 12 В ±30% DC.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: минимальная освещённость 0,02 лк/F2.0.
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; вручную — изображение остаётся читаемым.
- Регулировка при монтаже: поворот: -30° to 30° Наклон: 0° to 80° Поворот: 0° to 360°.
- Питание 12 В ±30% DC, потребление 1,1 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP67, IK10, работа при -40...+60 °C, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.02 лк/F2.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	2.1 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Угол обзора	Г: 133°; В: 77°; Д: 153°
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки	0.3 м
Дальность DORI	Обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Частота кадров	CVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; AHD: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; TVI: 1080p@25/30 к/с; 720p@25/30 к/с; 720p@50/60 к/с; CVBS: 960H
BLC	BLC/HLC/DWDR
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто; вручную

Видео и аудио	
Шумоподавление	2D NR
Аудиоинтерфейсы	Встроенный микрофон
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Электропитание	
Питание	12 В ±30% DC
Потребляемая мощность	Макс. 1.1 Вт (12 В DC)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс защиты	IP67, IK10
Конструкция	
Корпус	Металл
Габариты	Φ106.0 мм × 50.3 мм (Φ4.17" × 1.98")
Вес нетто	0.33 кг
Вес брутто	0.47 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE/FCC
Дополнительные параметры	
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: -30° to 30° Наклон: 0° to 80° Поворот: 0° to 360°
Тип крепления	M12
2,1 мм	31.3 м / 12.5 м / 6.3 м / 3.1 м
Управление усилением	Авто; вручную
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.

Область применения

[Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-HDB3200F-M