

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5222F2-1V1S · модель DS-D5222F2-1V1S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5222F2-1V1S
Артикул	DS-D5222F2-1V1S
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	AC 100-240 В~, 50/60 Гц, 0.5 А Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 25 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	без подставки: 492.36 (Ш) мм × 289.68 (В) мм × 41.88 (Г) мм с подставкой: 492.36 (Ш) мм × 403.93 (В) мм × 209.99(Г) мм
Вес, кг	2.65
Масса брутто, кг	3.9
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	10% до 80% RH (Non-Condensing)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH (Non-Condensing)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	834
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, AC power кабель (1.5 м) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1
Динамик	Есть
Шаг пикселя	0.241 мм (В) × 0.241 мм (V)
Размер упаковки	600 (Ш) мм × 400(В) мм × 115 (D) мм
Время отклика	6.5 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт

Яркость	250 кд/м²
Частота обновления	Макс. 75 Гц , Тур. 60 Гц
Контрастность	3000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, CVBS× 1, AUDIO IN × 1
Размер видимой области	478.656 (B) мм × 260.280 (V) мм
Цвет отображения	8 бит , 16.7 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026