

Техническая спецификация

Контроллер доступа Hikvision DS-K2702WX-E1(P) · модель DS-K2702WX-E1(P)

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	DS-K2702WX-E1(P)
Артикул	DS-K2702WX-E1(P)
Сеть	
Скорость Ethernet	1, 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 ± 15% В пост. тока, PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	1. 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	≤ 72 Вт
Конструкция	
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Индикация	11 индикаторов, 1 — питание, 1 — работа, 1 — проводная сеть, 1 для Wi-Fi status, 5 — состояние RS-485, и 2 — состояние дверей
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	Заряд и разряд
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	2
Порты USB	1 × USB 2.0
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	7 (2 для считывателей, 5 для модулей доступа: 4 для связи, до 16 модулей на интерфейс; 1 для резервирования)

Wiegand	4, стандарт 26/34 (вход), настраиваемые форматы Wiegand
Ёмкость по пользователям	100 000
Ёмкость журнала событий	600,000
Открытие первым пользователем	Есть
Ёмкость по отпечаткам	10 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Антипассбэк (защита от повторного прохода)	32 маршруты (64 считыватели) each
Шлюзование (взаимная блокировка дверей)	32 группы (32 двери) each

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026