

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-E04NI-Q1 · модель DS-E04NI-Q1

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-E04NI-Q1
Артикул	DS-E04NI-Q1
Изображение	
Разрешение	до 4 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт (с SSD)
Конструкция	
Габариты	95 × 97 × 27 мм
Вес, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	4 канала
Входящая пропускная способность	40 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	60 Мбит/с
Порты USB	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Многоканальное воспроизведение	4 канала
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	4 кан.@1080p (25 к/с)
HDMI	1920×1080/60 Гц, 1600×1200/60 Гц, 1280×1024/60 Гц, 1280×720/60 Гц

Ёмкость	1TB SSD (предустановлен)
Пользователи/хосты	128-ch
Форматы декодирования	H.265,Smart265,H.264,Smart264

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026